



Luchtdichte stalen wandluiken

- dubbelwandig deurblad van verzinkte staalplaat met steenwol isolatie.
- verzinkt stalen inmetzelraam met aangelaste inmetselankers.
- via beide zijden bedienbare aluminium knevelsluiting.
- afdichting van ATP rubber met een temperatuurbestendigheid van 90° C.
- toelaatbare drukbelasting in sluitrichting: 2000 Pa.

Standaard afmetingen

type	dagmaat in mm	uitwendige afmetingen in mm
STW-55 R	500 x 500	600 x 600
STW-55 L	500 x 500	600 x 600
STW-66 R	600 x 600	700 x 700
STW-66 L	600 x 600	700 x 700
STW-88 R	800 x 800	900 x 900
STW-88 L	800 x 800	900 x 900

R is scharnier rechts

L is scharnier links

Bestekomschrijving type STW

Wandluik type STW
 Storax geïsoleerd wandluik (of gelijkwaardig) van Storax B.V.
 Scharnierzijde
 Binnenmaat van het luik x mm.
 Bestaande uit een dubbelwandig deurblad van verzinkt staal, geïsoleerd met steenwol en een inmetzelraam van gewalst hoekstaal 50 x 50 x 4 mm met aan beide verticale zijden 2 inmetselankers.
 Het deurblad is voorzien van een ATP afdichtingsrubber met een temperatuurbestendigheid van 90° C.
 Het luik is via beide zijden bedienbaar door middel van een knevelsluiting.
 Toelaatbare druk in sluitrichting: 2000 Pa.

