

Omschrijving

Het type ST-DOU-LD bestaat uit een douchegoot met accessoires, te combineren met een vol rooster, geperforeerd rooster of Betegelbaar rooster. Het systeem kan worden toegepast voor nagenoeg alle vloerbedekkingen en is leverbaar in roestvaststaal AISI 316 naturel of zwart gecoat. De bedekking wordt tegen het frame geplaatst, waarna het frame wordt afgewerkt met één van de type roosters.

Technische Gegevens douchegoot

- Materiaal: roestvaststaal AISI 316
- Zichtbare buitenbreedte: 70mm
- Goothoogte: 23mm totale breedte: 131 mm
- Totale hoogte: 75 mm
- Debiet: 0,6l/s
- Uitloop in het midden
- Hoogte waterslot: 15 mm
- Uitloop: Ø 40mm
- Doorlopende flens van 30mm met dichtingsfolie
- Afwerking gebeitst door onderdompeling, nadien gepassiveerd
- Verankeringsvinnen, klem voor aardingsaansluiting
- Verschillende accessoires bijgeleverd

Doucheline Frame

Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte
STDOULD500	485 mm.	70 mm.	20 mm.
STDOULD600	585 mm.	70 mm.	20 mm.
STDOULD700	685 mm.	70 mm.	20 mm.
STDOULD800	785 mm.	70 mm.	20 mm.
STDOULD900	885 mm.	70 mm.	20 mm.
STDOULD000	985 mm.	70 mm.	20 mm.
STDOULD1100	1085 mm.	70 mm.	20 mm.
STDOULD1200	1185 mm.	70 mm.	20 mm.

Doucheroosters (los te bestellen)

- Betegelbaar
- Geperforeerd
- Vol

Betegelbaar rooster

Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte
STDOUR500B	485 mm.	70 mm.	20 mm.
STDOUR600B	585 mm.	70 mm.	20 mm.
STDOUR700B	685 mm.	70 mm.	20 mm.
STDOUR800B	785 mm.	70 mm.	20 mm.
STDOUR900B	885 mm.	70 mm.	20 mm.
STDOUR1000B	985 mm.	70 mm.	20 mm.
STDOUR1100B	1085 mm.	70 mm.	20 mm.
STDOUR1200B	1185 mm.	70 mm.	20 mm.

Geperforeerd rooster

Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte
STDOUR500S	485 mm.	70 mm.	20 mm.
STDOUR600S	585 mm.	70 mm.	20 mm.
STDOUR700S	685 mm.	70 mm.	20 mm.
STDOUR800S	785 mm.	70 mm.	20 mm.
STDOUR900S	885 mm.	70 mm.	20 mm.
STDOUR1000S	985 mm.	70 mm.	20 mm.
STDOUR1100S	1085 mm.	70 mm.	20 mm.
STDOUR1200S	1185 mm.	70 mm.	20 mm.

Vol rooster

Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte
STDOUR500V	485 mm.	70 mm.	20 mm.
STDOUR600V	585 mm.	70 mm.	20 mm.
STDOUR700V	685 mm.	70 mm.	20 mm.
STDOUR800V	785 mm.	70 mm.	20 mm.
STDOUR900V	885 mm.	70 mm.	20 mm.
STDOUR1000V	985 mm.	70 mm.	20 mm.
STDOUR1100V	1085 mm.	70 mm.	20 mm.
STDOUR1200V	1185 mm.	70 mm.	20 mm.

