



### Functie

Het Storax aluminium STRV tranenplaat luik met antislip loopvlak in een reuk en waterdichte uitvoering kan zowel binnen als buiten worden toegepast. Enkele voorbeelden van toepassingen zijn industrie, traforuimtes. Utiliteitsbouw, etc.

### Beschrijving en samenstelling

Het Storax STRV tranenplaat luik heeft een omranding van geëxtrudeerd aluminium profiel van 2mm dikte. Het deksel is een aluminium plaat van dikte 5/7 afgewerkt met een tranenplaat structuur. De omranding en deksels worden bevestigd middels inbusbouten en een speciaal chemicaliën bestendige afdichtingsband.

- Inbouwhoogte : 50 mm

De STRV deksel voldoet in overeenstemming met ISO 9001 aan de belasting volgens paragraaf 8 uit de NBN EN 124, aan categorie A15.

### Afmetingen

Artikelnummer	Putmaat	Buitenkantkader	Gewicht
STRV4040	300 x 300 mm.	400 x 400 mm.	4,85 kg.
STRV5050	400 x 400 mm.	500 x 500 mm.	7,40 kg.
STRV6060	500 x 500 mm.	600 x 600 mm.	9,60 kg.
STRV7070	600 x 600 mm.	700 x 700 mm.	13,05 kg.
STRV8080	700 x 700 mm.	800 x 800 mm.	16,30 kg.
STRV9070	800 x 600 mm.	900 x 700 mm.	16,30 kg.
STRV9090	800 x 800 mm.	900 x 900 mm.	19,50 kg.