



Functie

Storax STSS betegelingsdeksel uit roestvaststaal AISI 316.

Het luik is breed toepasbaar en geschikt voor iedere putopening : woningbouw, renovatie, utiliteitsbouw, industrie, parkings, etc. STSS vloerdekseksels zijn licht corrosievrij en eenvoudig te plaatsen.

Beschrijving en samenstelling

De Storax STSS-betegelingsdeksel en de omranding zijn uitgevoerd in INOX AISI 316.

De neopreen chemicaliën bestendige afdichtingsband tussen de omranding zorgt voor een reuk- en waterdichte afsluiting. Het deksel wordt in de omranding bevestigd door middel van inox bouten.

Het deksel is eenvoudig uit te nemen met de bijgeleverde handgrepen set.

De inbusbouten zijn afgedekt met een kunststof dopje, hiermee wordt vuilophoping vermeden.

Net boven de bodem van het betegelingsdeksel zit een bewapeningsnet van 8 mm dikte.

Het deksel dat ter plaatse wordt gevuld met beton en afgewerkt met de omliggende bevloering, kan dan aan belastingen tot 50 KN (5 ton) weestaan.

- Inbouwhoogte : 75 mm.
- Deksel diepte inwendig : 65 mm.

Elk deksel in de standaardafmetingen is automatisch gelast, wat een nette en een sterke afwerking garandeert.

Afmetingen

Artikelnummer	Putmaat	Buitenkantkader	Gewicht
STSS3030	200 x 200 mm.	300 x 300 mm.	4,65 kg
STSS4040	300 x 300 mm.	400 x 400 mm.	6,90 kg
STSS5050	400 x 400 mm.	500 x 500 mm.	9,15 kg
STSS6060	500 x 500 mm.	600 x 600 mm.	11,70 kg
STSS7070	600 x 600 mm.	700 x 700 mm.	15,50 kg