



### Funcie

De Storax tranenplaat toegangsluiken zijn ontwikkeld om eenvoudig toegang te krijgen tot waterputten van bijvoorbeeld Pipda. Conform de regelgeving op de waterdistributie dienen de binnen afmetingen van de put 800mm x 600 mm te zijn. De bovenkant van de put dient afgesloten te worden met een deksel dat eenvoudig geopend kan worden. Het toegangsluik van Storax is hiervoor een ideale oplossing. Behalve waterputten kan het deksel, eventueel op maat gemaakt, ook dienen als toegangsluik voor kelders, kruipruimten of technische putten.

### Beschrijving en samenstelling

Het Storax vloermatkader in een hoekprofiel van 30/30/3 bestaat uit aluminium natuur (AL-MG-SI 0,5). De in verstek gezaagde hoeken worden verstevigd d.m.v. hoekversterkers in verzinkt staal. Deze worden met schroeven aan de onder- en zijkant bevestigd, zodat een onverwoestbaar geheel ontstaat. De verankering in de vloerbedding gebeurt door verzinkte stalen doken welke aan de onderzijde van het profiel worden geschroefd.

Het deksel is vervaardigd uit aluminium voorzien van een antislip tranenplaat oppervlakte met een dikte van 5/7 en kan eenvoudig worden geopend middels een uitneembout. Het toegangsluik kan worden voorzien van 2 of meerdere verstevigingen tegen een meerprijs.

### Afmetingen

Putmaat	Buitenkader	Gewicht
800 x 600 mm op aanvraag	860 x 660 mm op aanvraag	8,45 kg