



Omschrijving

Het type ST-DOU-F bestaat uit een douchegoot met accessoires en wordt geleverd met een vol rooster. Het is een frameeloos systeem voor onzichtbare montage. Het kan worden gebruikt om elke dikte van vloerafwerking in te werken, van gietvloer tot natuursteen. Na montage is slechts de vloerafwerking en sparing voor afwatering zichtbaar.

Technische Gegevens douchegoot

- Materiaal: roestvaststaal AISI 316
- Afmetingen : totale breedte: 131 mm - totale hoogte: 75 mm
zichtbare breedte na inbouw : 70 mm.
- Frame is onzichtbaar
- Debiet: 0,6l/s volgens EN1253
- Uitloop in het midden
- Hoogte waterslot: 15 mm
- Uitloop: Ø 40mm
- Doorlopende flens van 30mm met dichtingsfolie
- Afwerking gebeitst door onderdompeling, nadien gepassiveerd
- Uitneembaar reukslot
- Verankeringsvinnen, vleugelmoer voor aardingsaansluiting
- Verschillende accessoires bijgeleverd

Doucheroosters

- Vol

Artikelcode	Lengte
STDOUF700V	685 mm.
STDOUF800V	785 mm.
STDOUF900V	885 mm.

